



Conjuntos BASIC line

Tecnología solar duradera y fiable para A.C.S.



Acumulador solar robusto ECObasic

- Depósito de acero para agua caliente, con serpentín de tubo liso para el circuito solar
- Protección anticorrosiva mediante dos capas de esmalte y un ánodo de magnesio.
- Aislamiento térmico de 50 mm de espesor a partir de espuma de poliuretano inyectado.

Captador solar plano de la gama EURO

- De 2,02 a 2,40 m² de área útil por captador
- Absorbente de chapa continua de cobre con superficie selectiva hecha en vacío.
- Bastidor de aluminio anodizado con aislamiento posterior de hasta 60 mm y aislamiento lateral
- Cubierta de vidrio estable de 4 mm de espesor.

Control compacto- Grupo hidráulico CIRCO con SUNGOS

- Rendimiento mayor con una modulación inteligente de la bomba
- Control de funcionamiento mediante calorímetro
- Operación segura gracias a dos válvulas metálicas de retención



Conjunto BASIC line	EURO HTF
Captadores	1 - 3 EURO HTF
Acumulador	150, 200, 300, 400 y 500 I ECObasic
Regulación	SUNGOS
Fijación	En cubierta (inclinada o plana)
Aplicación	Calentamiento de ACS